

TASKULAMINAATORID

LAMINAATORID PERSONAALSEKS KASUTAMISEKS



DWL-4CF

Kuum- ja külmlamineerimisseade kontori- ja personaalseks kasutuseks. Tööava laius 240 mm. Kiletamiskiirus 0,35 m / minutis. Maksimaalne kile paksus 150 mic. Ei vaja kiletamisel abivahendit. Reguleeritav temperatuur. Soojenemise aeg 4-6 min. Kuumrull küttekehad. Revers.

70.-

DWL-3AF

Kuum- ja külmlamineerimisseade kontori- ja personaalseks kasutuseks. Tööava laius 340 mm. Kiletamiskiirus 0,35 m / minutis. Maksimaalne kile paksus 150 mic. Ei vaja kiletamisel abivahendit. Reguleeritav temperatuur. Soojenemise aeg 3-5 min. Kuumrull küttekehad. Revers.

90.-

LM 44I

Kuum- ja külmlamineerimisseade kontori- ja personaalseks kasutuseks. Tööava laius 240 mm. Kiletamiskiirus 0,3 m / minutis. Maksimaalne kile paksus 250 mic. Ei vaja kiletamisel abivahendit. Reguleeritav temperatuur. Soojenemise aeg 1 min. Kuumrull küttekehad. Revers.

98.-

LM 34I

Kuum- ja külmlamineerimisseade kontori- ja personaalseks kasutuseks. Tööava laius 330 mm. Kiletamiskiirus 0,3 m / minutis. Maksimaalne kile paksus 250 mic. Ei vaja kiletamisel abivahendit. Reguleeritav temperatuur. Soojenemise aeg 1 min. Kuumrull küttekehad. Revers.

115.-

PROFESSIONAALSED LAMINAATORID



PEAK ID PP-110A

Lamineerimistemperatuur reguleeritav 100 - 160 °C, maks. laius 110 mm, maksimaalne kile paksus 360 mic., lamineerimiskiirus kuni 0,45 m / minutis. Ummistusevastane revers.

152.-

PLASTITOS 220

Kuum- ja külmlamineerimisseade professionaalseks kasutamiseks. Tööava laius 220 mm. Kiletamiskiirus 0,65 m / minutis. Maksimaalne kile paksus 250 mic. Ei vaja kiletamisel abivahendit. Reguleeritav temperatuur. Kuumrull küttekehad. Revers.

189.-

PLASTITOS 330

Kuum- ja külmlamineerimisseade professionaalseks kasutamiseks. Tööava laius 330 mm. Kiletamiskiirus 0,65 m / minutis. Maksimaalne kile paksus 250 mic. Ei vaja kiletamisel abivahendit. Reguleeritav temperatuur. Kuumrull küttekehad. Revers.

198.-

PROFILAM 330

Kuum- ja külmlamineerimisseade professionaalseks kasutamiseks. Tööava laius 330 mm (A3). Kiletamiskiirus kuni 1,4 m / minutis. Dubleeritud kuumrullküttekehad. LCD display. Digitaalselt reguleeritav temperatuur ja kiirus. Maksimaalne kile paksus 250 mikronit. Kuumenemisaeg kuni 6 minutit. Revers. Automaatne stand-by funktsioon.

560.-

SKY 330 R10

Kuum- ja külmlamineerimisseade professionaalseks kasutamiseks. Tööava laius 330 mm (A3). Kiletamiskiirus kuni 4 m / minutis. Dubleeritud kuumrullküttekehad. LCD display. Digitaalselt reguleeritav temperatuur ja kiirus. Maksimaalne kile paksus 250 mikronit. Kuumenemisaeg kuni 8 minutit. Revers. Automaatne stand-by funktsioon.

NB! Hinnad ei sisalda kaibemaksu.